

The right choice

LCX 36e: CODIERUNG OPTIMIEREN

Der kostengünstigste und flexibelste hochauflösende Tintenstrahldrucker, den Sie für Ihre Produktionslinie wählen können. Geringer Wartungs- und Tintenverbrauch sorgt für niedrige Gesamtbetriebskosten (TCO).



INTEGRIERTES 7" - HMI

Vollfarbiger Touchscreen, der alle notwendigen Informationen anzeigt. Ermöglicht die einfache und schnelle Steuerung aller Druckerparameter.

STECKEN UND DRUCKEN

Der Drucker ist sofort nach dem Einschalten des Geräts betriebsbereit. Keine tägliche Wartung erforderlich (jährliche Wartung empfohlen).

ETHERNET-ANSCHLUSS

Die robusteste Verbindung für industrielle Umgebungen.



HOCHAUFLÖSENDE TINTENSTRAHLDRUCKER

36-mm-Piezodruckkopf mit einer horizontalen Auflösung von bis zu 360dpi.

CODING GESCHWINDIGKEIT

60 m/min max. Geschwindigkeit und bis zu 10 Drucke/Sek.

STANDARDS-GS1

Druckt alle Arten von 1D- und 2D-Codes gemäß den internationalen GS1-Standards (GTIN13, GTIN14, GS1-128, GS1 Datamatrix, QR-Code, usw.)

DRUCK AUF JEDER PORÖSEN OBERFLÄCHE

Druckt auf poröse Oberflächen mit mineralölfreier Tinte. Druck auf nicht porösen Oberflächen mit migrationsarmer UV-Tinte und UVLED-Härtungssystem.

FLASCHENERKENNUNGSSYSTEM

Schützt den Druckkopf, indem es Fehler beim Wechsel des Tintentyps oder der Tintenfarbe verhindert und Warnungen zum Verfallsdatum der Tinte anzeigt.

LCX 36e: CODIERUNG OPTIMIEREN

Der kostengünstigste und flexibelste hochauflösende Tintenstrahldrucker, den Sie für Ihre Produktionslinie wählen können. Geringer Wartungs- und Tintenverbrauch sorgt für niedrige Gesamtbetriebskosten (TCO).

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

DRUCKHÖHE	Bis zu 36 mm (1,4")
DRUCKGESCHWINDIGKEIT	Bis zu 60 m/min (197 ft/min)*
DRUCKVOLUMEN	Bis zu 10 Drucke/Sekunde*
AUFLÖSUNG (VERTIKAL/HORIZONTAL)	180dpi (vertikal) / 180dpi bis 360dpi (horizontal)
NACHRICHTENLÄNGE	Máx. 3m
BARCODES	GS1 (GTIN13, GTIN14, GS1-128, GS1 Datamatrix, QR Code, usw.)
DATA	Texte, Variablen, Formeln, Logos, Bilder, Daten, usw.
DRUCKKOPF-POSITION	Seitlich, oben oder geneigt von 0° bis 90°
OPTIONEN UND ZUBEHÖR	UVLED-Aushärtungssystem, externe Leuchte, Encoder

ANZEIGE

ANZEIGE	7" Farb-Touchscreen
PRINTHEAD CONTROL	HMI7" - 1 Druckkopf
KOMMUNIKATION	USB 2.0, Ethernet, E/A (12)
MESSAGE DESIGNER SOFTWARE	UBS DESIGNER Lite und UBS DESIGNER Plus, NiceLabel, Codesoft, Windows-Treiber



*Die maximalen Geschwindigkeiten und Kadenzen hängen von der Gestaltung der Nachricht und den Elementen ab, aus denen sie besteht. Aufgrund unserer kontinuierlichen Verbesserungspolitik können unsere Produktspezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.



DELX36E/17052024

United Barcode Systems

Labeling, Coding & Marking

www.ubscod.com

Hochauflösender Tintenstrahl 

